


# OMNIGUARD 110 NP

GESPOTEN AFPELBARE FOLIE ALS TIJDELIJKE BESCHERMING VAN NIET-POREUZE ONDERGRONDEN; VOOR BINNEN- EN BUITENTOEPASSINGEN; AANBRENGEN MET AIRLESS (VERF)SPUITAPPARATUUR.

PRODUCTOMSCHRIJVING	<p>OMNIGUARD 110 is een watergebaseerde, reukarme, milieuvriendelijke en gebruiksklare vloeistof op basis van gemodificeerde natuurlijke harsen. Deze vloeistof wordt gespoten met airless verfspuitapparatuur en droogt op korte tijd uit tot een afpelbare, semi-transparante en flexibele film. Deze film beschermt niet-poreuze ondergronden zoals glas, PVC, aluminium, architectonisch beton... tegen beschadigingen tijdens bouwwerken (verfspatten, gensters van slijpschijven, cement- en plakwerk, ...). Deze beschermfilm kan op de ondergrond gelaten worden tot het einde van de werf waarna de folie eenvoudig wordt verwijderd; OMNIGUARD 110 laat geen residu achter en is geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen.</p>
VOORDELEN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kostenbesparend: volledige bescherming van glasramen met PVC of aluminium profielen, alsook douchebakken, keukenbladen, architectonisch beton, ... tegen bouwschade door plakwerk, buitenbezetting, gensters, cementspatten en -uitlogingen, gevelreinigers, zandstralen, ...</li> <li>• Tijdbesparend: eenvoudig en snelle applicatie met airless verfspuittoestel. (Vraag uw gratis demonstratie op de werf !)</li> <li>• Watergebaseerd, bevat geen solventen</li> <li>• Zowel binnen- als buitenbescherming, voor korte en lange duur</li> <li>• Luchtdichte laag; komt niet los door de wind</li> <li>• Ook hechting op structuurlakken, vette en gemoffelde ondergronden, ...</li> <li>• Ramen en deuren kunnen tijdens de bouwwerken open en toe, zonder de beschermfilm los te maken</li> </ul>
APPLICATIE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Alvorens de applicatie te starten:</u> steeds proefstuk zetten op een weinig zichtbare plaats (met verfborstel/ -rol);</li> <li>• na minimum 2 dagen, deze testfilm verwijderen om de afpelbaarheid te garanderen. Bij twijfel, gelieve ons steeds te contacteren aub.</li> <li>• Eventuele ventilatieroosters, ed. afplakken met tape</li> <li>• OMNIGUARD 110 NP omroeren (geen water of andere verdunners toevoegen.)</li> </ul> <p><u>Applicatie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vereisten: T: &gt; 5°C (ook het substraat) ; droge ondergrond; niet appliceren in volle zon of tijdens neerslag.</li> <li>• Geschikte airless (verf)spuitapparatuur : gelieve ons te contacteren (<a href="mailto:info@hevadex.be">info@hevadex.be</a>)</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OMNIGUARD 110 NP voldoende dik spuiten om een vlotte afpelbaarheid en volledige bescherming te garanderen (bv. tegen gensters van slijpschijven.)</li> <li>• Afhankelijk van omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid, verluchting en gespoten laagdikte zal de film na 0,5 à 8 uur (indicatief) tackfree zijn; tijdens deze droogtijd mag de gespoten beschermfilm niet in aanraking komen met enige vorm van water/neerslag (regen, sneeuw, condens, ...); in geval van applicatie binnen, voorzie voldoende verluchting.</li> <li>• Reinigen materiaal: onmiddellijk na gebruik, met water.</li> <li>• Afpellen OMNIGUARD 110 NP bij het einde van de werken bij minimum 5°C.</li> </ul>
TECHNISCHE GEGEVENS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitzicht : witte vloeistof</li> <li>• Verbruik: 2 à 4 m<sup>2</sup>/kg (indicatief; afhankelijk van gespoten laagdikte, substraatrelief)</li> <li>• Dichtheid : +/- 0,95 kg / L</li> <li>• Eigenschappen na droging: semi-transparant, flexibel</li> <li>• Weerbestendig: na 2 à 24 uur (afh. Van laagdikte, T, ...)</li> <li>• Opslag: 5 – 20 °C; beschut, droog en uit direct zonlicht; bewaring: 12 maanden vanaf productiedatum, originele ongeopende verpakking.</li> </ul>
VERPAKKING	<p>10kg emmer; Pallet: 36 x 10 kg (andere verpakkingvormen op aanvraag)</p> 
VEILIGHEID	<p>Raadpleeg het veiligheidsdata blad alvorens het toe te passen. Steeds werken in voldoende geventileerde ruimten. In de natte fase dient huidcontact vermeden te worden; Het dragen van handschoenen, mondmasker en oogbescherming is vereist. Bij oogcontact onmiddellijk overvloedig spoelen met water gedurende minstens tien minuten, en steeds een arts raadplegen.</p>
EXTRA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aarzel niet ons te contacteren voor verdere technische informatie ivm OMNIGUARD 110 en geschikte airless spuittoestellen.</li> <li>• In geen enkel geval kan HEVADEX bvba aansprakelijk worden gesteld voor schade (zoals glasbreuk, krassen, ...) op voorwerpen (ramen, douchebakken, ...) beschermd met OMNIGUARD 110 NP.</li> </ul>